


Forvaltning, Drift og Vedlikehold  
Elegante C50

Leverandør	Adresse	Telefon	E-post	Web
Fasadeglass AS	Nedre Kongerød 33 3737 Skien	35 59 99 33	<a href="mailto:post@fasadeglass.no">post@fasadeglass.no</a>	<a href="http://www.fasadeglass.no">www.fasadeglass.no</a>
<b>Produktbetegnelse</b>	Elegant C50 system for stolpefritt rekkverk Leveres med 66.4 (13,52mm) - 88.4 (17.52mm) eller 1010.4 (21.5mm) her 			
<b>Materialspesifikasjon</b>				
Aluminium	Elegant C50 serie			
Pakning	Silikon tetningslister			
Glass	Herdet - laminert glass			
Overflatebehandling	Alusert eller lakkert			
Annet	Elegant C50 er ett patentert system TR2011/09444 - TR 2014/08207			
<b>Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner</b>				
Rengjøring	Produktet rengjøres med hjelp av vann og myk klut. Er produktet svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler. Det må aldri brukes løsmidler eller skuremidler. Det brukes rengjøringsmidler beregnet på glasset eller aluminiumen.			
Løpende vedlikehold	Løpende vedlikehold utover å sørge for rengjøring er å sjekke at glass og produkt ikke har fått noen skade som kan svekke produktet. Før hver vinteren på produktet sjekke om det er vannansamlinger som kan skade produktet ved frostsprengning. Produktet er montert i en konstruksjon som over tid kan bli svekket. Det er viktig for produktet funksjonalitet at innfesting og materialer blir sjekket for eventuelle skader, svekkelser			
Skader	Kontakt leverandør eller fagmann for utbedringer			
Reklamasjoner	Kontakt Fasadeglass AS reklamasjonsmelding/ skademelding finnes på hjemmeside <a href="http://www.fasadeglass.no">www.fasadeglass.no</a>			
Garantier	10 år funksjonsgaranti			
Sertifiseringer/ godkjenninger	CE sertifisert, ABP sertifisert produkt			