


Leverandør	Adresse	Sted	
Fasadeglass AS	Nedre Kongerød 33	3737 Skien	
Telefon	3549 9933		
E-post	post@fasadeglass.no		
Web	www.fasadeglass.no		

Produktbeskrivelse	
Tekniske detaljer:	
Beskrivelse	Høydejusterbart rekkverk
Prinsipp for bevegelse	Løftes ved hjelp av gasstrykk
Materiale	Aluminium og glass
Panelbredde	Panelbredde leveres fra 80cm til max 180cm
Panelhøyde	Nedslått 110cm, i full høyde 190cm
Glass spesiifikasjon	Herdet og laminert glass 44.2
Feste	Fot i stål med ferdig boret hull for innfeste
Overflate	Standard farger RAL 9010 hvit - 9005 sort - 7016 Antrasitt grå - 9006 grå, kan også leveres i ønsket RAL
Montering	Panelet leveres ferdig satt sammen og skal kun festes til underlaget
Vekt	Panel 150cm bredde = 70kg
Overflatebehandling	Lakkert i standard farge, eller etter ønsket RAL farge
Drift og vedlikehold	Rengjøres med mildt vanlig rengjøringsmiddel, unngå løsmidler og sterke alkalier
	Ettersyn for slitasjer og mekaniske skader. Skader bør repareres så snart som mulig
	Det er ingen vedlikeholdsintervaller enn normal rengjøring
Antatt teknisk levetid	Antatt levetid er 10 til 20 år, avhengig av de ytre påvirkninger og slitasje

Miljøpåvirkning	
Fuktbestandighet: God	
Avfallshåndtering: Produsjonsavfall	
Kode for avfallshåndtering ihht NS 9431: 1104 aluminium	
Avfallshåndteres som produsjonsavfall og brukt materiale, håndteres som jern og metall - aluminium	
Avfallshåndtering, det må alltid sjekkes i ditt mottak hvordan dette skal håndteres	
Skader	Kontakt fagmann

Reklamasjoner	
Kontakt Fasadeglass AS snarest og senest 5 dager etter mottak av varen. Reklamasjonsmelding/ skademelding finnes på hjemmeside www.fasadeglass.no	
Garantier	Etter Norsk kjøpslov

Sertifiseringer/ godkjenninger	
Ce sertifisert produkt, produsent ISO sertifisert ISO 9001-2008	