



Herdet og laminert glass høyde 940 - 44.2 Sotet

Vare.Nr	Varebeskrivelse	Enhet	Pris eks mva	Pris inkl mva
442MSYC	Glass 44.2 (8,76) sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	m2	kr 1 324,80	kr 1 656,00
G309444SYC	Glass 300x0940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 373,59	kr 466,99
G359444SYC	Glass 350x0940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 435,86	kr 544,82
G409444SYC	Glass 400x0940mm 44.2 (8,76) sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 498,12	kr 622,66
G459444SYC	Glass 450x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 560,39	kr 700,49
G509444SYC	Glass 500x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 622,66	kr 778,32
G559444SYC	Glass 550x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 684,92	kr 856,15
G609444SYC	Glass 600x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 747,19	kr 933,98
G659444SYC	Glass 650x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 809,45	kr 1 011,82
G709444SYC	Glass 700x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 871,72	kr 1 089,65
G759444SYC	Glass 750x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 933,98	kr 1 167,48
G809444SYC	Glass 800x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 996,25	kr 1 245,31
G859444SYC	Glass 850x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 1 058,52	kr 1 323,14
G909444SYC	Glass 900x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 1 120,78	kr 1 400,98
G959444SYC	Glass 950x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 1 183,05	kr 1 478,81
G1009444SYC	Glass 1000x940mm 44.2 (8,76) Sotet herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 1 245,31	kr 1 556,64

Sikkerhetsglass 44.2

Herdet og laminert glass består av 2 stk 4mm herdet glass med en dobbelfolie på 0,38mm, den totale tykkelsen blir da 8,76mm.

Levert med grå PVB

Ved brudd vil glasset gå i ett utall små biter, og ikke i store bruddstykker som kan påføre alvorlig skade. Glasset har også en folie som i stor grad binder bruddbitene til folien ved brudd.

Det anbefales en max bredde på 1500mm om glasset er innrammet, og max bredde på 1200mm om glasset er montert med glassklemmer.

Glasset er slipt og polert alle 4 sider.

Sikkerhetsglass 44.2 kan ikke brukes på stolpefrie løsninger, her må det ett tykkere glass til.

Vi kan levere glass i flerer farger, men logo, med tekst, bilder, spør oss om muligheter for ditt prosjekt.

